Disjoncteurs C60

Bi, tri et tétra

Choix des courbes de déclenchement
Courbe C : applications générales.
Courbe B : câbles grande longueur, récepteurs sensibles.
Courbe D : récepteurs à forts courants d'appel.

C60 2P



Vigi C60

C60 3P



C60 4P





Vigi TG60

Nouvelle protection "tête de groupe" 63 A avec disjoncteur DT60 et bloc Vigi TG60
▶ page F74

Disjoncteurs	largeur en pas de 9 mm	calibre (A)	C60N 10 kA (1) courbes C	B	D	C60H 15 kA (2) courbe C
bi						
	4	0,5	**24060**	-	**24494**	**24845**
		0,75	**24061**	-	-	-
		1	**24196**	-	**24580**	**24846**
		2	**24197**	-	**24581**	**24847**
		3	**24198**	-	**24582**	**24848**
		4	**24199**	-	**24583**	**24849**
		6	**24200**	-	**24584**	**24850**
		10	**24201**	**23941**	**24586**	**24851**
		16	**24202**	**23942**	**24587**	**24852**
		20	**24203**	**23943**	**24588**	**24853**
		25	**24204**	**23944**	**24589**	**24854**
		32	**24205**	**23945**	**24590**	**24855**
		40	**24206**	**23946**	**24591**	**24856**
		50	**24207**	**23947**	**24593**	**24857**
		63	**24208**	**23948**	**24594**	**24858**
tri						
	6	0,5	**24062**	-	**24495**	-
		0,75	**24063**	-	-	-
		1	**24209**	-	**24595**	**24859**
		2	**24210**	-	**24596**	**24860**
		3	**24211**	-	**24597**	**24861**
		4	**24212**	-	**24598**	**24862**
		6	**24213**	-	**24599**	**24863**
		10	**24214**	**23954**	**24601**	**24864**
		16	**24215**	**23955**	**24602**	**24865**
		20	**24216**	**23956**	**24603**	**24866**
		25	**24217**	**23957**	**24604**	**24867**
		32	**24218**	**23958**	**24605**	**24868**
		40	**24219**	**23959**	**24606**	**24869**
		50	**24220**	**23960**	**24608**	**24870**
		63	**24221**	**23961**	**24609**	**24871**
tétra						
	8	0,5	**24064**	-	**24496**	-
		0,75	**24065**	-	-	-
		1	**24222**	-	**24610**	**24872**
		2	**24223**	-	**24611**	**24873**
		3	**24224**	-	**24612**	**24874**
		4	**24225**	-	**24613**	**24875**
		6	**24226**	-	**24614**	**24876**
		10	**24227**	**23967**	**24616**	**24877**
		16	**24228**	**23968**	**24617**	**24878**
		20	**24229**	**23969**	**24618**	**24879**
		25	**24230**	**23970**	**24619**	**24880**
		32	**24231**	**23971**	**24620**	**24881**
		40	**24232**	**23972**	**24621**	**24882**
		50	**24233**	**23973**	**24623**	**24883**
		63	**24234**	**23974**	**24624**	**24884**

(1) Pouvoir de coupure :

tension (V CA)	PdC
selon NF EN 60947-2	Icu
230 à 240	20 kA
400 à 415	10 kA (*)
selon NF EN 60898	Icn
400	6000 A

(*) 3 kA sous 1 pôle en régime de neutre IT (cas du défaut double).

(2) Pouvoir de coupure :

tension (V CA)	PdC
selon NF EN 60947-2	Icu
230 à 240	30 kA
400 à 415	15 kA (*)
440	10 kA
selon NF EN 60898	Icn
400	10000 A

(*) 4 kA sous 1 pôle en régime de neutre IT (cas du défaut double).