


Compact NS1600b à 3200

Appareils fixes

Appareils Fixes à composer Prises Avant (FPAV)



Disjoncteur Compact + unité de contrôle Micrologic

Disjoncteurs de base à commande manuelle composé de :


Bloc de coupe Fixe

type	Icu (1)	3P	4P
Compact NS1600b N	70 kA	34000	34003
Compact NS2000 N	70 kA	34006	34009
Compact NS2500 N	70 kA	34012	34015
Compact NS3200 N	70 kA	34018	34021
Compact NS1600b H	85 kA	34001	34004
Compact NS2000 H	85 kA	34007	34010
Compact NS2500 H	85 kA	34013	34016
Compact NS3200 H	85 kA	34019	34022

+ unité de contrôle Micrologic

		sans option sans ampèremètre	option A avec ampèremètre
protection de base	2.0	33504	33505
protection sélective	5.0	33511	33512
protection sélective + protection différentielle	7.0(2)		33514

(2) Cadre sommateur obligatoire pour unité de contrôle Micrologic 7.0



Interrupteur Compact de base

Ou interrupteurs de base à commande manuelle

type	3P	4P
Compact NS1600b NA	34024	34025
Compact NS2000 NA	34027	34028
Compact NS2500 NA	34030	34031
Compact NS3200 NA	34033	34034

Adaptateur pour connection verticale

1600 / 2500 A	3P (3 pièces)	33975
	4P (4 pièces)	33976

Nota : livré en standard pour le 3200 A

Auxiliaires électriques

CA 50/60 Hz	type	
	N	H
220/240 V	85	125
380/415 V	70	85
440 V	65	85
500/525 V	65	-
660/690 V	65	-

(1) Pouvoir de coupure ultime Icu

contacts de position			
	OF, SD, SDE	6 A - 240 V	29450
		bas niveau	29452

possibilités d'équipements : 3 OF, 1 SD, 1 SDE

déclencheurs voltmétriques instantanés

	MX	MN	Retardateurs pour MN		
			R (non réglables)	Rr (réglables)	
	12 V CC	33658			
	24 - 30 V CA / CC	33659	33668		
	48 - 60 V CA / CC	33660	33669	33680	
	100 - 130 V CA / CC	33661	33670	33684	33681
	200 - 250 V CA / CC	33662	33671	33685	33682
	240 - 277 V CA	33663			
	380 - 480 V CA	33664	33673		33683

Verrouillages

verrouillages du maneton par dispositif amovibles		
	verrouillage par 3 cadenas	33996

verrouillage du maneton par dispositif fixe		
	verrouillage par 3 cadenas	32631