

MASTERLine ES



Caractéristiques

Lampe dichroïque équipée d'un brûleur à double pincement à revêtement infrarouge. Brûleur au Xénon. Durée de vie moyenne : 5000 heures. La technologie infrarouge consiste en un revêtement multicouche appliqué sur le filament. Ce revêtement renvoie les rayonnements infrarouge émis par le filament à l'intérieur du brûleur. Ainsi, la lampe consomme moins d'énergie et offre une meilleure efficacité lumineuse qu'une lampe halogène standard.

Avantages utilisateur

- 40% d'économie d'énergie
- 40% de chaleur en moins par rapport à une lampe dichroïque standard, pour un niveau d'éclairage identique.
- 66% de durée de vie en plus par rapport à une dichro standard.

Le revêtement dichroïque renvoie 2/3 de la chaleur émise par le brûleur à l'arrière de la lampe, ce qui limite l'échauffement des produits dans le cas d'un éclairage de mise en valeur.

Avantages installateur

Les lampes dichroïques à revêtement infrarouge de 30 W peuvent remplacer directement des dichro standard 50 W sans autre modification.

Combinées à un transformateur de la gamme Primaline, elles permettent d'optimiser l'installation en dimensionnant le nombre de transformateurs au plus juste.

Applications

Eclairage général et éclairage d'accentuation dans les commerces et les hôtels.






Désignation	Intensité (cd)	Temp. de couleur (K)	UE	N° dimensions	Code
MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 08D	6500	2930	20	1	413642 71
MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 36D	1000	2930	20	1	413673 71
MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 08D	11000	2980	20	1	413703 71
MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 24D	3350	2980	20	1	413758 71
MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 36D	1600	2980	20	1	413789 71
MASTERLine ES 30W GU5.3 12V 60D	750	2980	20	1	413826 71
MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 08D	14000	3020	20	1	413871 71
MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 24D	4400	3020	20	1	413970 71
MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 36D	2200	3020	20	1	424327 71
MASTERLine ES 35W GU5.3 12V 60D	1050	3020	20	1	424358 71
MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 08D	16000	3040	20	1	424389 71
MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 24D	5450	3040	20	1	424419 71
MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 36D	2850	3040	20	1	424440 71
MASTERLine ES 45W GU5.3 12V 60D	1300	3040	20	1	424471 71

Dimensions (en mm)	C	D
1	40	35,3
2	46	50

Position de fonctionnement



• Universel



Brilliantline Dichroïc



Culot GU5.3

Caractéristiques

Lampe dichroïque 35 mm ou 50 mm de diamètre. Brûleur au Xénon. Durée de vie moyenne : 4000 heures.

Avantages utilisateur

Lampe dichroïque offrant de très bonnes performances et une bonne qualité de lumière. Le revêtement dichroïque renvoie 2/3 de la chaleur émise par le brûleur à l'arrière de la lampe, ce qui limite l'échauffement des produits dans le cas d'un éclairage de mise en valeur.

Dimensions (en mm)	C	D
1	40	35,3
2	46	50

Position de fonctionnement



• Universel

Culot GU4

Désignation	Intensité (cd)	Temp. de couleur (K)	UE	N° dimensions	Culot	Code
Diamètre 35 mm - culot GU4						
Brilliantline Dichroïc 20W GU4 12V 10D	4800	3000	50	1	culot GU4	425379 60
Brilliantline Dichroïc 20W GU4 12V 30D	690	3000	50	1	culot GU4	425409 60
Brilliantline Dichroïc 35W GU4 12V 10D	7000	3000	50	1	culot GU4	425430 60
Brilliantline Dichroïc 35W GU4 12V 30D	1300	3000	50	1	culot GU4	425461 60
Diamètre 50 mm - culot GU5.3						
Brilliantline Dichroïc 20W GU5.3 12V 10D	5000	3000	50	2	culot GU5.3	424549 60
Brilliantline Dichroïc 20W GU5.3 12V 24D	1800	3000	50	2	culot GU5.3	424716 60
Brilliantline Dichroïc 20W GU5.3 12V 36D	780	3000	50	2	culot GU5.3	424846 60
Brilliantline Dichroïc 20W GU5.3 12V 60D	350	3000	50	2	culot GU5.3	424877 60
Brilliantline Dichroïc 35W GU5.3 12V 10D	8000	3000	50	2	culot GU5.3	424907 60
Brilliantline Dichroïc 35W GU5.3 12V 24D	3100	3000	50	2	culot GU5.3	424938 60
Brilliantline Dichroïc 35W GU5.3 12V 36D	1500	3000	50	2	culot GU5.3	425041 60
Brilliantline Dichroïc 35W GU5.3 12V 60D	700	3000	50	2	culot GU5.3	425072 60
Brilliantline Dichroïc 50W GU5.3 12V 10D	13000	3000	50	2	culot GU5.3	425102 60
Brilliantline Dichroïc 50W GU5.3 12V 24D	4400	3000	50	2	culot GU5.3	425133 60
Brilliantline Dichroïc 50W GU5.3 12V 36D	2200	3000	50	2	culot GU5.3	425164 60
Brilliantline Dichroïc 50W GU5.3 12V 60D	1100	3000	50	2	culot GU5.3	425195 60

Brilliantline Aluminium



Caractéristiques

Lampe à réflecteur aluminium, de forme et de taille identiques aux lampes dichroïques à culot GU5.3. Durée de vie moyenne : 4000 heures.

Avantages utilisateur

La chaleur émise par le brûleur est dégagée à l'avant de la lampe évitant ainsi les effets de convection et les accumulations de poussières autour de la collerette du luminaire (en cas d'une utilisation en éclairage général ou en encastrément dans un faux plafond).

Avantages installateur

Directement interchangeable avec les lampes dichroïques GU5.3.

Désignation	Intensité (cd)	Temp. de couleur (K)	UE	N° dimensions	Code
Brilliantline Alu 20W GU5.3 12V 36D	700	3000	50	1	430724 60
Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V 36D	1500	3000	50	1	430755 60
Brilliantline Alu 50W GU5.3 12V 36D	2100	3000	50	1	430793 60

Dimensions (en mm)	C	D
1	46	51

Position de fonctionnement



• Universel