

## presse-étoupes PG/ISO

plastique IP 55



979 33



980 16



980 66



Caractéristiques techniques (p. 738)

Emb.	Réf.	P.E. gris RAL 7035		
		Compacts avec capuchon de serrage muni d'un opercule défonçable		
		Condamnables avec bouchon		
		Joint caoutchouc		
		<b>Filetage ISO</b>		
		Conformes à la norme EN 50262		
		ISO	Capacité de serrage (mm)	
			Ø Mini	Ø Maxi
50	979 31	16	6	9
50	979 33	20	9	12
50	979 34	20	11	14
		<b>Filetage PG</b>		
		Conformes aux recommandations des guides UTE C 68-300 et 68-311		
		PG	Capacité de serrage (mm)	
			Ø Mini	Ø Maxi
50	980 10	7	3	6
50	980 11	9	5	8
50	980 12	11	7	10
50	980 13	13	9	12
50	980 14	16	10	14
50	980 15	21	14	18
10	980 16	29	16	24
10	980 17	36	22	30
10	980 18	42	30	35
10	980 19	48	31	40

## passer-fils PVC



980 96



Caractéristiques techniques (p. 738)

Emb.	Réf.	Passe-fils PVC noir	
		<b>Pour fil Ø maxi (mm)</b>	
100	980 90	3,5	
100	980 91	6	
100	980 92	7	
100	980 93	12	
100	980 94	13	
100	980 95	15	
100	980 96	17	

Emb.	Réf.	Écrous		
		<b>Filetage ISO - noirs RAL 9011</b>		
		Hexagonaux à embase permettant de protéger la surface de l'enveloppe lors du serrage		
50	979 41	16		
50	979 43	20		
		<b>Filetage PG - gris RAL 7035</b>		
		Ecrus 12 pans		
50	980 30	7		
50	980 31	9		
50	980 32	11		
50	980 33	13		
50	980 34	16		
50	980 35	21		
10	980 36	29		
10	980 37	36		
10	980 38	42		
10	980 39	48		

Emb.	Réf.	Bouchons gris RAL 7035	
		<b>Pour P.E. ISO</b>	
		Condamnation par montage direct sur P.E. ISO IP 55 à la place du capuchon de serrage PG	
50	980 61	Pour P.E. réf. 979 31	
50	980 63	Pour P.E. réf. 979 33	
50	980 64	Pour P.E. réf. 979 34	
		<b>Filetage PG</b>	
50	980 61	9	
50	980 62	11	
50	980 63	13	
50	980 64	16	
50	980 65	21	
10	980 66	29	

