

Relais RE7 à sortie relais Largeur 22,5 mm

La gamme des relais RE7 couvre l'ensemble des applications de temporisation. Ces relais sont multigamme de temporisation de 50 ms à 300 h et multitenion. Trois modèles regroupent différentes fonctions : relais multifonctions. Un capot transparent, articulé sur la face avant, permet d'éviter toute intervention involontaire sur le réglage. Ce capot est plombable.

Relais RE7 temporisés au travail ▶28450◀

relais temporisés au travail



monofonction

démarrage : à la mise sous tension	oui	oui	oui
commande externe possible	démarrage	-	oui
	arrêt partiel	-	oui
	réglage (1)	-	oui
alimentation	24 V AC/DC 110... 240 V AC	24 V AC/DC 42... 48 V AC/DC 110... 240 V AC	24 V AC/DC 42... 48 V AC/DC 110... 240 V AC
multigamme de temporisation	0,05 s... 300 h	0,05 s... 300 h	0,05 s... 300 h
sortie	1 OF	1 OF	2 OF (2)
largeur (mm)	22,5	22,5	22,5
références	RE7TL11BU	RE7TM11BU	RE7TP13BU

(1) Par potentiomètre extérieur non fourni.
(2) 1 relais sélectionnable en relais instantané.

Relais RE7 temporisés au repos ▶28450◀

relais temporisés au repos



monofonction

démarrage coupure alimentation	oui	oui	-	-	-
démarrage ouverture contact externe	-	-	oui	oui (3)	oui (3)
commande externe possible					
arrêt partiel	-	-	oui	-	oui
réglage (1)	-	oui	oui	-	oui
alimentation	24... 240 V AC/DC	24... 240 V AC/DC	24 V AC/DC 42 ... 48 V AC/DC 110... 240 V AC	24 V AC/DC 42... 48 V AC/DC 110... 240 V AC	24 V AC/DC 42... 48 V AC/DC 110... 240 V AC
multigamme de temporisation	0,05 s... 10 mn	0,05 s... 10 mn	0,05 s... 300 h	0,05 s... 300 h	0,05 s... 300 h
sortie	1 OF	2 OF	1 OF	2 OF (2)	1 OF
largeur (mm)	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
références	RE7RB11MW	RE7RB13MW	RE7RA11BU	RE7RL13BU	RE7RM11BU


(1) Par potentiomètre extérieur non fourni.
(2) 1 relais sélectionnable en relais instantané.
(3) Contact bas niveau.

▶ 28450 ◀

Tapez ces 5 chiffres pour obtenir une information détaillée et l'ensemble des références.

Encombres

Montage sur profilé



Fixation par vis

