



câble de raccordement		de transfert PC vers Magelis (2,5 m)				
utilisation	PC vers tous XBTN200 et N400	PC vers tous XBT sauf XBTN200, N400 et XBTG		PC vers XBTG		
port PC	RS 232C	USB	RS 232C	USB	TTL	USB
références	XBTZ945	XBTZ945 + SR2CBL06	XBTZ915	XBTZ915 + SR2CBL06	XBTZG915	XBTZG925

câble de raccordement		aux automates Telemecanique (2,5 m)			
utilisation	de XBTN200, N400 vers		de tous les XBT sauf XBTN200, N400 vers		
	Twido, Nano, TSX Micro, Premium	Twido, Nano, TSX Micro, Premium	Quantum	Momentum (port 1)	
type de connecteur	RJ45 / MiniDin	MiniDin / SUB D 25	SUB D 9 / SUB D 25	RJ45 / SUB D 25	
liaison physique	RS 485	RS 485	RS 232	RS 232	
références	XBTZ978	XBTZ968	XBTZ9710	XBTZ9711	

Pour les possibilités de raccordement aux automates tiers, consultez Chorus Direct.



cartes réseaux				
compatibilité	XBTF	XBTF	XBTF	XBTG (sauf RBTG2110)
protocole	Modbus Plus	Fipway	Fipio	Modbus Plus
références	TSXMBP100	TSXFPP20	TSXFPP10	XBTZGMBP



cartes mémoires		carte PCMCIA type II	carte "Compact Flash"				
compatibilité	XBTF	XBTF	XBTG (sauf XBTG2110)				
capacité	taille 16 Mo	taille 16 Mo	taille 32 Mo	taille 64 Mo	taille 128 Mo	taille 256 Mo	taille 512 Mo
références	XBTMEM16	XBTZGM16	XBTZGM32	XBTZGM64	XBTZGM128	XBTZGM256	MPCYN00CFE00N

► 36357 ◀

Tapez ces 5 chiffres pour obtenir une information détaillée sur ces produits.